

M 5530
M 5531

UK

Carpet sample edge bevelling machine M 5530

Carpet bevelling unit M 5531

NL

Tapijstalenscheerstraat M 5530

Tapijstalenscheerkop M 5531



UK

Carpet sample edge bevelling machine M 5530

This ingenious machine automatically bevells carpet samples on two or four sides. Baby shearing cylinders guarantee neatly finished sides even in fine velour qualities.

The machine is suitable for finishing sample sizes 7x7 cm to 70x70 cm with a capacity of maximum 1500 samples per hour using only one operator.

Specific features:

- Adjustable operating speed.
- Shearing cylinder moves up and down to extend cylinder life.
- Dust removal from each cylinder.
- Shearing cylinder adjustable to various carpet qualities.

The machine can also be provided with:

- Twin set of shearing cylinders to process high pile carpet styles.
- Adjustable bevelling angle.

- Fusing unit to melt PP yarns behind each shearing head.
- Brush unit to automatically clean the pile side of the samples at the exit of the machine.

The following options can be added in order to complete a total sample factory:

- Automatic labelling unit or hot foil printer for vinyl samples.
- Automatic hole punch unit.
- Automatic stacking unit at the end of the machine.

Carpet bevelling unit M 5531

A carpet bevelling unit table mounted for manual bevelling to neatly finish the sides of samples of various qualities. For specific features we refer to M 5530.

NL

Tapijstalenscheerstraat M 5530

Ingenieuze machine waarmee automatisch twee- of vierzijdig tapijstalen geschoren kunnen worden. Het gebruik van originele scheercylinders garandeert mooie afgewerkte kanten, ook bij fijne velourskwaliteiten.

De machine is geschikt voor het afwerken van stalen van 7x7 cm tot 70x70 cm met een verwerkingscapaciteit van maximaal 1500 stalen per uur met slechts één bedieningspersoon.

- Traploos regelbare transportsnelheid.
- Een op- en neergaande beweging van de scheercylinders garandeert een zeer lange standtijd van de scheercylinders.
- Stofafzuiging op de scheercylinders.
- Instelbaar voor diverse tapijtdiktes.

Bovendien kan de machine worden voorzien van:

- Tandemcylinders bestaande uit 1 freescylinder en 1 scheercylinder.
- Instelbare scheerhoek.

- Afbrandunits die na elke scheerkop eventuele PP backingdraden versmelten.
- Borstel met afzuiging om de stalen bij het verlaten van de machine aan de poolzijde te reinigen.

Ter completering van een totale stalenfabriek kunnen ook de volgende opties worden toegevoegd:

- Automatische etiketteerunit of hot foil printer bij vinylstalen.

- Automatische gatenboor/stansunit.
- Automatische stapelaar achter de machine.

Tapijstalenscheerkop M 5531

Een tapijstalenscheerkop op een tafeltje voor het handmatig mooi en egaal afschuiven van tapijstalen van diverse kwaliteiten. Voor verdere kenmerken verwijzen wij naar M 5530.

Specifieke kenmerken:

